

TRUPULSE® 200L LASER RANGEFINDER



TruPulse 200L është projektuar për të bërë matje profesionale me një çmim të volitshëm. Ky lazer me dhunti të shumta jep shumë më tepër se sa distancë dhe kënd. TruPulse 200L përdor teknologji të avancuar TruTargeting dhe veçori premium të ndërtuara për rezultate të besueshme të besuara nga profesionistët e vërtetë

I ri dhe i përmirësuar!

- 50% më i saktë
- Rezolucioni më i lartë
- Më i përballueshem
- Garanci 2-vjeçare

Me i mir me çmimin me te lirë

- Lazer profesional me kosto të ulët, me llogaritjet e brendshme për distancën horizontale, lartësinë dhe 2D Missing Line
- Zgjidhet nga 1750 m deri tek objektivat jo reflektive
- Arrin saktësinë në intervalit ± 0.5 m



TruTargeting Technology

- Shikon të gjitha vlerat tuaja të të dhënave në drejtimin e duhur dhe menjëherë merr informacione kthyese për saktësinë e matjes
- Zgjedh një nga katër mënyrat e synimit për të kapur matjen e duhur për të arritur objektivin tuaj

Operacion i thjeshtë

- Bazohet në simbolet grafike për të kuptuar se çfarë përfaqëson çdo llogari e shfaqur
- Lëviz nëpër mënyrat e synimit me ikona që shikohen në kamera



© LTI 2018_1301-200L_EN

Aplikime ideale



CONSTRUCTION

- Distanca mes hapsirave
- Lartësitë
- Gradën e pjerrësisë



SHËRBIME

- Lartësia e antenës
- 2D Span
- Hapësirat



PYJE

- Lartësitë e pemeve
- Zonat e amortizuara ose buferike
- Hapësirat ndarëse

TRUPULSE® 200L LASER

Menyrat e Matjes

Matur nga
TruPulse:



Llogaritur
nga TruPulse:



HD = distanca horizontale


VD = Distanca vertikale

SD = Largësia e Pjerrësisë


INC = Pjerrësi HT = Lartësia

ML = Linje ne distance


1-Matje = 4 Vlera



3-Matje Lartësie



2-Matje 2D Vije ne distance



Shfaqja e LCD-it në vfushëveprim



Specifikimet

Saktësia e distancës për caqet tipike	± 0.5 m
Saktësia e largësisë për caqet e dobëta	± 1 m
Saktësia e përkuljes	± 0.5° Relative
Largësia maksimale ndaj sipërfaqeve reflektuese	1750 m)
Largësia maksimale ndaj sipërfaqeve jo reflektuese	1750 m
Zmadhimi i fushëveprimit	4×
Pamja në Fusha	13.1 m @ 91.5 m larg
Vlerësimi Mjedisor	Rezistent ndaj ujit / IP54
Shkalla e temperaturës	-20° deri 60° C
Lloji i baterisë (8 orë përdorimi i vazhdueshëm)	(1) CR123A
Madhësia L x W x H	11.5 x 10 x 5 cm
Peshë	220 g

Mënyrat e Targetimit:

Afër: Dallon objekte afër dhe larg dhe identifikon objektin më të afërt

Largët: Ndan objekte afër dhe larg dhe identifikon objektin më të largët

Vazhdim: Ofron përditësime të vazhdueshme gjatë shtimit të objektivave të shumëfishta

Filtri: Matje përmes gjeteve të dendura duke njohur vetëm një objektiv shumë reflektiv

Aksesorë

TruPulse L-Bracket
(PN#7024746)

Bracket për montim
TruPulse
(PN#7024902)

TruPulse Foliage Filter
(PN#7035142)

Tripod kompakt
(PN#7024901)

